

ARMARIOS RACK 19 " SERIE RCE



- Compatible con ETSI métrico e internacional 19 "
- Acero laminado en frio
- Grado de protección IP20

TECHNICAL PARAMETERS

- Unidad de ventilación en techo. **(Opcional)**
- Puerta lateral desmontables con pestillos bloqueantes y posibilidad de montar cerradura.
- Bastidores frontal/trasero ajustables en profundidad serigrafados con número de unidades U.
- Patas regulables y ruedas de alta durabilidad dos de ellas con freno.
- Entradas de cable, techo y suelo.
- Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro RAL 9004 protección contra la oxidación, arañazos y corrosión.
- Puerta delantera cristal templado.
- Puerta trasera ciega de acero.

Referencia	Capacidad/U	Ancho/mm	Fondo/mm	Altura/mm	Volumen/m ³
RCE1866	18U	600	600	988	0.40
RCE2266	22U	600	600	1166	0.48
RCE2766	27U	600	600	1388	0.56
RCE3266	32U	600	600	1610	0.65
RCE3766	37U	600	600	1833	0.74
RCE4266	42U	600	600	2055	0.83

Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.